

**M12 Power L-code 5poli mas. 90° con cavo**

PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m

Potenza

Maschio 90°

M12, 5 poli

L-code

con portatarghetta


Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.



Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine



|    |      |
|----|------|
| 1  | BN 1 |
| 2  | WH 2 |
| 3  | BU 3 |
| 4  | BK 4 |
| FE | GY 5 |






Immagine rappresentativa



|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Lunghezza                                      | 1,5 m              |
| Coppia di serraggio                            | 0,6 Nm             |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto                          | dorato             |
| Family construction form                       | M12P               |
| Filettatura                                    | M12 x 1            |
| adatto per guaina (Ø interno)                  | 16,4 mm            |
| Codifica                                       | L                  |
| Materiale morsetti                             | Lega di rame       |
| N. di poli                                     | 5                  |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 100 mm             |
| dati commerciali                               |                    |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218           |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-9.0                                     | 27060327           |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311           |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311           |
| ECLASS-12.0                                    | 27060327           |
| ETIM-5.0                                       | EC001855           |
| GTIN                                           | 4048879735261      |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                  |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290           |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                    |
| Tensione di esercizio CC max                   | 63 V               |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 12 A               |
| Diagnosi                                       |                    |
| Indicatore di stato LED                        | no                 |
| Installazione   Collegamento                   |                    |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 100 mm             |

|                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura della chiave                      | SW17                                                                                                                                 |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica     |                                                                                                                                      |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)         | IP65, IP67                                                                                                                           |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione  | inserito, Avvitato                                                                                                                   |
| Grado di inquinamento                      | 3                                                                                                                                    |
| Picco di tensione nominale                 | 1,5 kV                                                                                                                               |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I                                                                                                                                    |
| Dati meccanici   Dati del materiale        |                                                                                                                                      |
| Rivestimento blocco                        | Nickeled                                                                                                                             |
| Materiale custodia                         | PUR                                                                                                                                  |
| Materiale dispositivo bloccaggio           | Pressofusione di zinco                                                                                                               |
| Dati meccanici   Dati di montaggio         |                                                                                                                                      |
| Tipo di fissaggio                          | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione                                                                                        |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche    |                                                                                                                                      |
| Temperatura di esercizio min               | -25 °C                                                                                                                               |
| Temperatura di esercizio max               | 85 °C                                                                                                                                |
| Additional condition temperature range     | depending on cable quality                                                                                                           |
| Standard di prodotto                       |                                                                                                                                      |
| IEC 61076-2-111                            |                                                                                                                                      |
| Installation   Cable                       |                                                                                                                                      |
| Identificazione cavo                       | P04                                                                                                                                  |
| Tipo di cavo                               | 3                                                                                                                                    |
| Printing color of wire insulation          | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero), Bianco (isolamento grigio) |
| Colore                                     | nero                                                                                                                                 |
| Type of Certificate                        | cURus                                                                                                                                |
| Amount stranding                           | 1                                                                                                                                    |
| Stranding                                  | 5 wires attorno Filler twisted                                                                                                       |
| Filler                                     | si                                                                                                                                   |
| wire arrangement                           | grigio 5, nero 4, blu 3, bianco 2, 1                                                                                                 |
| Corsa (c. portacavo)                       | 5 m @ 25 °C                                                                                                                          |
| Cable weigth                               | 129,8 g/m                                                                                                                            |
| Materiale rivestimento                     | PUR                                                                                                                                  |
| Durezza rivestimento                       | 90 ± 5 Shore A                                                                                                                       |
| Assenza di ingredienti (guaina)            | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone                                                  |
| Outer-diameter (jacket)                    | 8,2 mm                                                                                                                               |
| Tolerance outer diameter (sheath)          | ± 5 %                                                                                                                                |
| Material wire insulation                   | PP                                                                                                                                   |
| Amount wires                               | 5                                                                                                                                    |
| Outer diameter insulation                  | 2,3 mm                                                                                                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation   | ± 5 %                                                                                                                                |
| Shore hardness wire insulation             | 60 ± 5 Shore D                                                                                                                       |
| Ingredient freeness wire insulation        | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone                                                  |
| Printing color of wire insulation          | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone), Bianco (isolamento nero), Bianco (isolamento grigio) |
| Amount strands (wire)                      | 84                                                                                                                                   |
| Diameter of single wires                   | 0,15 mm                                                                                                                              |
| Conductor crossection (wire)               | 1,5 mm²                                                                                                                              |
| Material conductor wire                    | Cavetto in rame, nudo                                                                                                                |
| Conductor type (wire)                      | Classe di cavetti 6                                                                                                                  |
| Tensione nominale CA max                   | 1000 V                                                                                                                               |
| Capacità di corrente (standard)            | a norme DIN VDE 0298-4                                                                                                               |
| Capacità di corrente min filo              | 13,5 A                                                                                                                               |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Electrical resistance line constant wire        | 13,3 $\Omega$ /km @ 20 °C                                              |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 10 kV @ 60 s                                                           |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 10 kV @ 60 s                                                           |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -50 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                  |
| UV resistance                                   | DIN EN ISO 4892-2 A                                                    |
| Resistenza al fuoco                             | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 7,5 x Outer diameter                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                         | 5 Mio. @ 25 °C                                                         |
| N. di cicli                                     | 2 Mio.                                                                 |
| Sollecitazioni in torsione                      | $\pm$ 180 °/m                                                          |
| Velocità di torsione                            | 35 Cicli/min                                                           |