

bobina di cavo per distributore 50m

PUR-OB 10x0,34+2x0,75

Distributore M8, 10 vie  
10× 0.34 + 2× 0.75 mm²

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27062011      |
| ECLASS-6.1                 | 27279218      |
| ECLASS-7.0                 | 27279218      |
| ECLASS-8.0                 | 27279218      |
| ECLASS-9.0                 | 27060311      |
| ECLASS-10.1                | 27061801      |
| ECLASS-11.1                | 27061801      |
| ECLASS-12.0                | 27061801      |
| ETIM-5.0                   | EC001578      |
| GTIN                       | 4048879057189 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444995      |

Installation | Cable

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione cavo      | 384                                                                                      |
| Colore                    | grigio                                                                                   |
| Type of Certificate       | cURus                                                                                    |
| Amount stranding          | 1                                                                                        |
| Stranding                 | 3 wires twisted                                                                          |
| Amount stranding (type 2) | 1                                                                                        |
| Stranding (type 2)        | 9 wires attorno Combinazione fili twisted                                                |
| Rivestimento              | Fleece                                                                                   |
| wire arrangement          | rosso, nero, viola, (rosa, grigio, giallo, verde, bianco, , blu, Rosso-blu, Grigio-rosa) |

|                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable weight                                    | 121 g/m                                                                                            |
| Materiale rivestimento                          | PUR                                                                                                |
| Durezza rivestimento                            | 89 ± 5 Shore A                                                                                     |
| Assenza di ingredienti (guaina)                 | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS |
| Outer-diameter (jacket)                         | 9,3 mm                                                                                             |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                              |
| Material wire insulation                        | TPE-E                                                                                              |
| Amount wires                                    | 10                                                                                                 |
| Outer diameter insulation                       | 1,4 mm                                                                                             |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                              |
| Shore hardness wire insulation                  | 55 ± 5 Shore D                                                                                     |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni                                   |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                                                 |
| Diameter of single wires                        | 0,15 mm                                                                                            |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                               |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                                              |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 5                                                                                |
| Material wire insulation (Data)                 | TPE-E                                                                                              |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,8 mm                                                                                             |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                                              |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 ± 5 Shore D                                                                                     |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni                                   |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                                                  |
| Amount strands wire (Data)                      | 24                                                                                                 |
| Diameter of single wires (Data)                 | 0,2 mm                                                                                             |
| Conductor crosssection wire (Data)              | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                               |
| Material conductor wire (Data)                  | Cavetto in rame, nudo                                                                              |
| Wire conductor type (Data)                      | Classe di cavetti 5                                                                                |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)      | 300 V                                                                                              |
| Max. rated voltage (conductor - ground)         | 300 V                                                                                              |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                                             |
| Capacità di corrente min filo                   | 4 A                                                                                                |
| Capacità di corrente min filo (dati)            | 12 A                                                                                               |
| Electrical resistance line constant wire        | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                    |
| Electrical resistance coating wire (Data)       | 26 Ω/km @ 20 °C                                                                                    |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                                                        |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                                                        |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -40 °C                                                                                             |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                                              |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                                              |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                                                              |
| Resistenza al fuoco                             | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                                                |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                             |
| Raggio di piegatura (installazione)             | x Outer diameter                                                                                   |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 7,5 x Outer diameter                                                                               |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                                                |
| N. di cicli (catena portacavo)                  | 5 Mio. @ 25 °C                                                                                     |
| Corsa (c. portacavo)                            | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                                                          |
| Velocità (c. portacavo)                         | 2 m/s @ 25 °C                                                                                      |