

Mico67 CL2 EU with intern fuse

Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class. Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection. These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
GTIN	4065909074817
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	18 V
Tensione di esercizio CC max	30 V
Corrente cumulativa max	16 A
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Protezione dei dispositivi Meccanica	
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Dati meccanici Dati di montaggio	

Altezza	34,8 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	151 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	45 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	95 % Senza condensazione

Standard di prodotto	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
----------------------	-----------------------------

Connection types

Tipo di collegamento 1	Power In
Tipo di collegamento 2	Power Out
Tipo di collegamento 3	X1-X4