

Modl. Vario piastra circ. mobile 10 inserti

alluminio naturale anodizzato

Custodia rimovibile (circolare)  
Alluminio  
10 vie

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

| dati commerciali                          |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| ECLASS-6.0                                | 27260702             |
| ECLASS-6.1                                | 27260708             |
| ECLASS-7.0                                | 27440312             |
| ECLASS-8.0                                | 27440312             |
| ECLASS-9.0                                | 27440312             |
| ECLASS-10.1                               | 27440312             |
| ECLASS-11.1                               | 27440312             |
| ECLASS-12.0                               | 27440312             |
| ETIM-5.0                                  | EC002641             |
| GTIN                                      | 4048879573061        |
| Lotto minimo ordinabile                   | 1                    |
| Numero di tariffa doganale                | 85389099             |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica    |                      |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65, IP67, IP68     |
| Grado di protezione (ISO 20653:2013)      | IP66K, IP69K         |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato   |
| Dati tecnici   Dati meccanici             |                      |
| Pressione di esercizio min                | -0,8 bar             |
| Pressione di esercizio max                | 16 bar               |
| Dati meccanici   Dati del materiale       |                      |
| Rivestimento alloggiamento                | rivestito a polvere  |
| Materiale custodia                        | Alluminio pressofuso |
| Dati meccanici   Dati di montaggio        |                      |
| Tipo di fissaggio                         | a vite               |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche   |                      |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 120 °C |