

Modl. Vario piastra rettang. fissa 8 ins.

alluminio nichelato, verniciato

Custodia fissa (rettangolare)  
8 vie

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

| dati commerciali                          |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| ECLASS-6.0                                | 27260702              |
| ECLASS-6.1                                | 27260708              |
| ECLASS-7.0                                | 27440312              |
| ECLASS-8.0                                | 27440312              |
| ECLASS-9.0                                | 27440312              |
| ECLASS-10.1                               | 27440312              |
| ECLASS-11.1                               | 27440312              |
| ECLASS-12.0                               | 27440312              |
| ETIM-5.0                                  | EC002641              |
| GTIN                                      | 4048879621823         |
| Lotto minimo ordinabile                   | 1                     |
| Numero di tariffa doganale                | 85389099              |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica    |                       |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65, IP67, IP68      |
| Grado di protezione (ISO 20653:2013)      | IP66K, IP69K          |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato    |
| Dati meccanici   Dati del materiale       |                       |
| Rivestimento alloggiamento                | rivestito a polvere   |
| Materiale custodia                        | Alluminio pressofuso  |
| Dati meccanici   Dati di montaggio        |                       |
| Modalità di fissaggio                     | Chiusura di fissaggio |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche   |                       |
| Temperatura di esercizio min              | -20 °C                |
| Temperatura di esercizio max              | 120 °C                |