

Inserto fem. (4/2) con shut-off

singola guarnizione, acciaio inox 1.4404

Modlink Vario
 Inserto - rivestimento fisso
 Acciaio inox 1.4404 (V4A)
 con blocco
 AD4

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

Dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27260702 |
| ECLASS-6.1 | 27260708 |
| ECLASS-7.0 | 27440312 |
| ECLASS-8.0 | 27440312 |
| ECLASS-9.0 | 27440312 |
| ECLASS-10.1 | 27440312 |
| ECLASS-11.1 | 27440312 |
| ECLASS-12.0 | 27440312 |
| ETIM-5.0 | EC002641 |
| GTIN | 4048879573887 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 73269098 |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

| | |
|---|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
| Grado di protezione (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |

Dati tecnici | Dati meccanici

| | |
|----------------------------|------------|
| Barriera | con blocco |
| Pressione di esercizio min | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |

Dati meccanici | Dati del materiale

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Material guarnizione | FPM |
| Materiale custodia | Acciaio inox 1.4404 (V4A) |

Dati meccanici | Dati di montaggio

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
 Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-19

| | |
|---------------------------------|------|
| Diametro esterno del flessibile | 4 mm |
|---------------------------------|------|

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 120 °C |
