

Dispositif anti-parasites pour contacteur Siemens

RC, 230VAC/DC

230 V AC/DC

RC

Autres connexions et tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration





Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019880
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	3 RT 1.5/6/7
----------------------------	--------------

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5x UN
-----------------------	---------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	127 V
Tension d'entrée CA max.	250 V
Tension d'entrée CC min.	127 V
Tension d'entrée CC max.	250 V

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	37,5 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	27,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C