MURR ELEKTRONIK
stay connected

RC 3 R-575/4 - PG9


Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 R - PG9, 3 X 575 V AC, 4

3× 575 V AC
VDR
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019293
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA	575 V
Caractéristiques techniques | Installation	
Section de raccordement max.	0,5 mm²
Installation | Raccordement	
Connection information	Brins
Longueur des brins	100 mm
Cosse pour câble ronde	M6Isolé
Protection des appareils | Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	enfiché
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Hauteur	25 mm
Largeur	25 mm
Profondeur	40 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024