MURR ELEKTRONIK
stay connected

SVG 4/24 VAC/DC


Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Sprecher + Schuh, SP 4

24 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
GTIN	4048879017848
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	100-M

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Facteur d'atténuation	1.5× UN
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA min.	24 V
Tension d'entrée CA max.	30 V
Tension d'entrée CC min.	24 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Installation | Raccordement	
Connection information	fils de raccordement souples
Protection des appareils | Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	20 mm
Largeur	10 mm
Profondeur	32 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024