MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMMDS 10-44/1


Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor, 15...35 V DC, 0...5 V DC

Transistor 0.2 A
24 V DC
avec pontet (-) commun
Bornes doubles (circuit de sortie)
pour commutations rapides

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

Informations générales relatives au produit

Scope of delivery	Cavalier (Art-No. 90960)

données commerciales

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027977
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	5 V
Tension d'entrée CC min.	10 V
Tension d'entrée CC max.	35 V
Courant d'entrée	10 mA
Caractéristiques électriques | Sortie	
Retard à l'arrêt max.	14 µs
Courant de repos OFF max.	0,3 mA
Fréquence de commutation inductive max.	200 Hz
Fréquence de commutation ohmique max.	20000 Hz
Tension de commutation CC min.	5 V
Tension de commutation CC max.	35 V
Courant de commutation min.	1 mA
Courant de commutation max.	0,2 A
Chute de tension CC max.	0,5 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	rouge
Protection des appareils | Électrique	
Tension de choc assignée	2,5 kV
Protection des appareils | Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	68 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	12 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 3	
Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Output
Type de connexion 3	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	+ 14
PIN 2	13

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024