MURR ELEKTRONIK
stay connected

**MO1D-TR2D0.5/00**

Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor, 0...44 V DC, 0...3 V DC

Transistor 0.2 A
24 V DC
Courant de commande 0.1 mA (5 V DC)
Bornes à vis

## Lien vers le produit

### Illustration







Photo non contractuelle

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371604 |
| ECLASS-6.1 | 27371604 |
| ECLASS-7.0 | 27371604 |
| ECLASS-8.0 | 27371604 |
| ECLASS-9.0 | 27371604 |
| ECLASS-10.1 | 27371604 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371604 |
| ECLASS-12.0 | 27371604 |
| ETIM-5.0 | EC001504 |
| GTIN | 4048879026857 |
| Numéro du tarif douanier | 85414900 |
| Unité de conditionnement | 1 |
| **Caractéristiques électriques \| Entrée** | |
| Tension d'entrée OFF CC min. | 0 V |
| Tension d'entrée OFF CC max. | 2 V |
| Tension d'entrée CC min. | 15 V |
| Tension d'entrée CC max. | 30 V |
| Courant d'entrée CC max. | 16 mA |
| Courant de commande | 0,1 mA |
| **Caractéristiques électriques \| Sortie** | |
| Retard à l'arrêt max. | 18 µs |
| Courant de repos OFF max. | 0,1 mA |
| Fréquence de commutation max. | 20000 Hz |
| Tension de commutation CC min. | 5 V |
| Tension de commutation CC max. | 48 V |
| Courant de commutation min. | 0,1 mA |
| Courant de commutation max. | 0,2 A |
| Chute de tension CC max. | 1,2 V |
| **Diagnostics** | |
| Indicateur d'état à LED | jaune |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Tension d'isolement assignée | 3750 V |
| **Protection des appareils \| Milieux** | |
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
| **Données mécaniques \| Données du matériau** | |
| Couleur du boîtier | noir |
| Matériau boîtier | Plastique |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Mode de fixation | geschnappt |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur | 91 mm |
| Largeur | 6,2 mm |
| Profondeur | 71 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C |
| **Type de connexion 5** | |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Couleur support de contact | vert |
| Nombre de pôles | 1 |
| PIN 1 | - |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024

| | |
|---|---|
| Couleur support de contact | vert |
| Nombre de pôles | 1 |
| PIN 1 | + |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Couleur support de contact | vert |
| Nombre de pôles | 1 |
| PIN 1 | In |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Couleur support de contact | vert |
| Nombre de pôles | 1 |
| PIN 1 | 14 |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Couleur support de contact | vert |
| Nombre de pôles | 1 |
| PIN 1 | 13 + |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024