

UG SUB 50 S/3

Module d'interface passif, SUB-MIN D module d'interconnexion DIN 41652

Barrette mâle
50 pôles
Bornes à vis

[Lien vers le produit](#)

Illustration




Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152

ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026505
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	125 V
Tension de service CC	150 V
Courant de service max.	2 A
Protection des appareils Électrique	
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	II
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	63 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	58 mm
Type de verrouillage	Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C