MURR ELEKTRONIK
stay connected

LUGS 16


Module d'interface passif, connecteur de liaison LUGS, 16, 250 V AC

16 pôles
Bornes enfichables à vis

[Lien vers le produit]

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026284
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA	250 V
Courant de service max.	8 A
Caractéristiques techniques | Installation	
Section de raccordement max., unifilaire	4 mm²
Installation | Raccordement	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Protection des appareils | Électrique	
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	66 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024