

Connecteur Profibus (Sub-D) 90° avec PG

A connexion rapide

Connecteur de bus 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (male), IDC terminals, rigid and flexible cable, programming device connection
PROFIBUS, câble FC rigide/souple, 1× 2× 0.64 mm², pour diamètre extérieur 8.0 ±0.5 mm

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879050555
Numéro du tarif douanier	85389091
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Résistance de terminaison	Connectable, Intégré
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC min.	4,75 V
Tension de service CC max.	5,25 V
Consommation électrique max.	12,5 mA
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Taux de transmission max.	12 MBit/s
Installation Raccordement	

Type de raccordement	Bornes autodénudantes (IDC)
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Degré de pollution	2
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	72 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	17 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	80 °C