MURR ELEKTRONIK
stay connected

Passerelle EtherCAT/AS-i, 2 maitres, version 3.0

integrierte Datenentkopplung

Gateway-Singlemaster
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murrelektronik.com
Autres passerelles sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879444712
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Courant assigné d'emploi max. AS-Interface	70 mA

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	30 V

Communication industrielle | Données de bus

Automatic baudrate detection	oui

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.05.2024

Vitesse de transmission min.	9,6 kBaud
Vitesse de transmission max.	12 MBaud
Communication industrielle | AS-Interface	
Spécification AS-i	V3.0
Nombre max. d'esclaves	62
Interface de diagnostic sérielle	PS2/RS232
Temps de cycle AS-i	150 µs × (nombre d'esclaves + 2)
Communication industrielle | Profibus	
Fonction PROFIBUS	Représentation des esclaves AS-I sous la forme de données de processus E/S dans PROFIBUS DP diagnostic et configuration complets par maître DP
Installation | Raccordement	
Family construction form	SUB-D9
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Résistant aux surcharges	oui
Protection anti courts-circuits	oui
Tension d'isolement assignée	500 V
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Nombre de touches de commande	4
Fonction touches de commande	ESC, Mode, OK, Set
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	120 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	85 °C
Conformité, homologations	
Low Voltage Directive	EN 50295

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.05.2024