MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Cube67 DIO8 E M16 0,5A

Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles, 8

Module d'extension
DIO8 - 0.5 A (E) M16
Entrées/sorties logiques (multifonctions)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.

**Lien vers le produit**

### Illustration







Photo non contractuelle

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ECLASS-10.1 | 27242604 |
| ECLASS-11.1 | 27242604 |
| ECLASS-12.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| GTIN | 4048879048323 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Unité de conditionnement | 1 |

### Caractéristiques électriques | Alimentation

| | |
|---|---|
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
| Tension de service UA CC | 24 V |
| Consommation électrique max. | 30 mA |
| Courant total UA max. | 4 A |
| Courant total US max. | 4 A |

### Caractéristiques électriques | Entrée

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Filtre temporel d'entrée | 1 ms |
| Courant admissible max. | 0,2 A |
| **Caractéristiques électriques \| Sortie** | |
| Résistant aux surcharges | oui |
| Protection anti courts-circuits | oui |
| Courant de sortie max. par broche | 0,5 A |
| **Caractéristiques techniques \| Communication industrielle** | |
| Paramétrabilité des canaux d'E/S | Diagnoseeingang, Entrée, Sortie |
| **Diagnostics** | |
| Alerte actionneur | par canal via BUS |
| Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
| Diagnostic par BUS | par module et canal |
| Diagnostic par LED | par module |
| Diagnostic de court-circuit | oui |
| Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge | oui |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
| Hauteur | 150 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Profondeur | 34,5 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 55 °C |
| Température de stockage min. | -20 °C |
| Température de stockage max. | 75 °C |
| **Type de connexion 2** | |
| Type de connexion 1 | Bus Out |
| Type de connexion 2 | noname |
| Family construction form | M12 |
| Gender | male |
| Couleur support de contact | noir |
| Codage | A |
| Nombre de pôles | 6 |
| PIN 1 | 24 V DC (UA) |
| PIN 2 | 24 V DC (US) |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | Bus internal |
| PIN 5 | Bus internal |
| PIN 6 | 0 V |
| Family construction form | M16 |
| Gender | male |
| Codage | A |
| Nombre de pôles | 12 |
| PIN A | 24 V DC |
| PIN E | I / O 6 |
| PIN G | I / O 4 |
| PIN J | I / O 1 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| PIN L | 0 V |
| PIN M | 24 V DC |
| PIN O | I / O 7 |
| PIN P | I / O 0 |
| PIN R | I / O 5 |
| PIN S | I / O 3 |
| PIN T | I / O 2 |
| PIN U | 0 V |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024