MURR ELEKTRONIK
stay connected

Cube67 FSC Pin M12

Connecteur Hand-Brid 6 pôles mâle/, Connecteur M12 codé A 6 pôles

M12
Mâle droit
Liaison système interne

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047906
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Courant de service max.	4 A
Installation | Raccordement	
Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	500
Installation | Affectation des broches	
Nombre de pôles	6
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Données mécaniques | Données de montage	

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024

Hauteur	74 mm
Largeur	33,5 mm
Profondeur	28,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch