

Cube20S Module 4 sorties ANA 16 Bit I 0(4)..20mA

Module d'extension  
AO4 - (E) 4× M12 (I)  
Courant

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



| données commerciales                        |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242601            |
| ECLASS-6.1                                  | 27242601            |
| ECLASS-7.0                                  | 27242601            |
| ECLASS-8.0                                  | 27242601            |
| ECLASS-9.0                                  | 27242601            |
| ECLASS-10.1                                 | 27242601            |
| ECLASS-11.1                                 | 27242601            |
| ECLASS-12.0                                 | 27242601            |
| ETIM-5.0                                    | EC001596            |
| GTIN                                        | 4048879562898       |
| Numéro du tarif douanier                    | 85389099            |
| Unité de conditionnement                    | 1                   |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |                     |
| Tension de service CC                       | 24 V                |
| Tension de service CC min.                  | 20,4 V              |
| Tension de service CC max.                  | 28,8 V              |
| Consommation électrique max.                | 60 mA               |
| alimentation du module                      | par liaison système |
| Caractéristiques électriques   Sortie       |                     |
| Charge max.                                 | 350 Ω               |
| Temps de conversion sortie analogique       | 0,2 ms              |
| Diagnostics                                 |                     |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alerte actionneur           | par module par LED et BUS            |
| Diagnostic                  | Under voltage                        |
| Diagnostic par BUS          | par module                           |
| Diagnostic par LED          | par module et canal                  |
| Diagnostic de court-circuit | oui                                  |
| Indicateur à LED            | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge     | oui                                  |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)     | IP20 |
| Galvanic separation (operating voltage) | oui  |
| Galvanic separation input/input         | oui  |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 109 mm                   |
| Largeur                    | 12,9 mm                  |
| Profondeur                 | 76,5 mm                  |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | 0 °C   |
| Température de service max.  | 60 °C  |
| Température de stockage min. | -25 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C  |

#### Type de connexion 2

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Type de connexion 1      | Puissance           |
| Type de connexion 2      | Puissance           |
| Type de raccordement     | Bornes à ressort FK |
| Family construction form | borne               |
| Gender                   | female              |
| Nombre de pôles          | 8                   |
| PIN 1                    | n.c.                |
| PIN 2                    | 24 V DC             |
| PIN 3                    | 0 V                 |
| PIN 4                    | 24 V DC Sys         |
| PIN 5                    | n.c.                |
| PIN 6                    | 24 V DC             |
| PIN 7                    | 0 V                 |
| PIN 8                    | 0 V Sys             |
| Type de raccordement     | Bornes à ressort FK |
| Family construction form | borne               |
| Gender                   | female              |
| Nombre de pôles          | 8                   |
| PIN 1                    | AO 0                |
| PIN 2                    | AGND                |
| PIN 3                    | AO 2                |
| PIN 4                    | AGND                |
| PIN 5                    | AO 1                |
| PIN 6                    | AGND                |
| PIN 7                    | AO 3                |
| PIN 8                    | AGND                |