MURR ELEKTRONIK
stay connected

# Répartiteur MVP12 plastique DI16 IO-Link

IO-Link Version 1.1

Module compact
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.

## Lien vers le produit

### Illustration







Photo non contractuelle

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ECLASS-10.1 | 27242604 |
| ECLASS-11.1 | 27242604 |
| ECLASS-12.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| GTIN | 4048879695688 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Unité de conditionnement | 1 |

### Caractéristiques électriques | Entrée

| | |
|---|---|
| Type input | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
| Filtre temporel d'entrée | 1 ms |

### Communication industrielle | IO-Link

| | |
|---|---|
| ID révision IO-Link | V1.1 |
| Type IO-Link | Device |
| Temps de cycle min. IO-Link | 2,3 ms |
| IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Port Class | A |
| **Diagnostics** | |
| Diagnostic par LED | par module et canal |
| Évènements IO-Link | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
| Diagnostic de court-circuit | oui |
| Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge | oui |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
| Hauteur | 126 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Profondeur | 34,5 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 70 °C |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C |
| **Type de connexion 4** | |
| Type de connexion 1 | X0-X7 |
| Type de connexion 2 | X0-X7 |
| Type de connexion 3 | XZ1 |
| Type de connexion 4 | XZ1 |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Couleur support de contact | noir |
| Codage | A |
| Nombre de pôles | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (US) |
| PIN 2 | DI |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | DI |
| PIN 5 | n.c. |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Codage | A |
| Nombre de pôles | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC US |
| PIN 2 | DI |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | DI |
| PIN 5 | n.c. |
| Family construction form | M12 |
| Gender | male |
| Codage | A |
| Nombre de pôles | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC US |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | IO-Link |
| PIN 5 | n.c. |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Family construction form | M12 |
| Gender | male |
| Codage | A |
| Nombre de pôles | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (US) |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | IO-Link |
| PIN 5 | n.c. |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch