MURR ELEKTRONIK
stay connected

Coupleur inductif primaire IO-Link V1.1

Prise M12 mâle, Filetage M30

IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4 pôles)
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration






Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879677912
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Rotation	1250 rpm
Puissance en veille max. avec couplage	3 W
Puissance en veille max. sans couplage	1 W

Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Courant de service	0,75 A

Communication industrielle | IO-Link	
ID révision IO-Link	V1.1
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Port Class	A
Diagnostics	
Diagnostic par LED	oui
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67, IP68
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation du capteur	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du boîtier	Chromé
Matériau boîtier	Laiton
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	30 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	77 mm
Distance nominale min.	0 mm
Distance nominale max.	7 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	55 °C
Type de connexion 2	
Family construction form	M12
Gender	female
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	C / Q / IO-Link
Family construction form	M12
Gender	male
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	C / Q / IO-Link

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024