MURR ELEKTRONIK
stay connected

MB Module de redondance Balance


IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
Faibles pertes de puissance (technologie MOSFET)

[Lien vers le produit]

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879384698
Numéro du tarif douanier	85044095
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Nombre max d'appareils branchés en parallèle	2
Possibilité de connexion en parallèle	oui
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Courant total max.	40 A
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	18 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Courant d'entrée CA	20 A
Courant total max., jeu de cavaliers	40 A
Rendement	99,5 %
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie CC min.	18 V
Tension de sortie CC max.	30 V
Tension de sortie réglable	oui
Courant de sortie	26 A
Diagnostics	
Contact d'alarme	oui
Alarm contact message content	Tension d'entrée / répartition de la charge
Alarm contact potential free	oui
Installation | Raccordement	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Protection des appareils | Électrique	
Protection contre les inversions de polarité	oui
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	95 % Sans condensation

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024