

MST Transfo de commande et de séparation monophasé

Puissance : 800VA

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
800 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
-------------	----------

ECLASS-12.0	27031302
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002486
----------	----------

GTIN	4048879078733
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85043180
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	208 V
-----------------------	-------

Tension d'entrée 2 CA	550 V
-----------------------	-------

Tension d'entrée CA	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
---------------------	---

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	4,2 A
---	-------

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	1,61 A
---	--------

Inrush current at input voltage 1	96 A
-----------------------------------	------

Inrush current at input voltage 2	36 A
-----------------------------------	------

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	123 A
--	-------

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2	47 A
--	------

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
-------------------	----------------------------------

Tension de sortie CA 1	230 V
------------------------	-------

Tension de sortie CA 2	115 V
------------------------	-------

Tension de sortie réglable	oui
----------------------------	-----

Puissance de coupure CA max.	800 VA
------------------------------	--------

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
---	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
----------------------------	------------------------

Dimension de fixation a	134 mm
-------------------------	--------

Dimension de fixation b	122 mm
-------------------------	--------

Dimension de fixation c	7 mm
-------------------------	------

Hauteur	156 mm
---------	--------

Largeur	150 mm
---------	--------

Profondeur	150 mm
------------	--------

Diamètre alésage	7 mm
------------------	------

Longueur de l'alésage	11 mm
-----------------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	40 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-20 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	80 °C
------------------------------	-------

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---