MURR ELEKTRONIK
stay connected

MST 0400-230-400/24

Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 24 V AC, 400 VA

Transformateur de sécurité monophasé
400 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 07.05.2024

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078603
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Degré de sécurité	SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée 1 CA	230 V
Tension d'entrée 2 CA	400 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	1,95 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	52,3 A
Inrush current at input voltage 2	30,2 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	43 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2	24,9 A
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de sortie CA	24 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	400 VA
Protection des appareils | Électrique	
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
Données mécaniques | Données de montage	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a	86,5 mm
Dimension de fixation b	90 mm
Dimension de fixation c	5,8 mm
Hauteur	104 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	123 mm
Diamètre alésage	5,8 mm
Longueur de l'alésage	10 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 07.05.2024