

Relaismodul MIRO 6,2mm 24V AC/DC

1Ausg.Rel,24V,1S,SK,KIP+2 LED MRH1M-1S5M06/100-11MS1

1 contact NO
6 A
24 V AC/DC
avec interrupteur à bascule H-O-A protégé
Bornes à vis
LED (rouge/verte)
safe separation (EN 60947-1)

Lien vers le produit

Illustration






Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879024693
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	24 V
Tension d'entrée CA min.	19,2 V
Tension d'entrée CA max.	28 V
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	19,2 V
Tension d'entrée CC max.	28 V
Courant d'entrée	7 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1)	6 A @ 24 V, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Fréquence de commutation max.	10 Hz
Puissance de coupure CA max.	1500 VA
Puissance de coupure CC max.	120 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	250 V
Courant de commutation CC	100 mA
Courant de commutation max.	6 A

Diagnostics

Indicateur d'état à LED	rouge, vert
-------------------------	-------------

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie	En fonction de la charge
-------------------------	--------------------------

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée	4 kV
Durée de vie électrique	20000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique	20000000 Cycles
------------------------	-----------------

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max.	20 ms
Temps de réponse max.	8 ms
Temps de rebondissement max.	2 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact	Ag Sn O2
------------------	----------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	91 mm
Largeur	6,2 mm

Profondeur 71 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C
Température de service max. 55 °C

Type de connexion 5

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 A 2

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 A 3

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 A 1

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 14

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 13