MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET 0500-400/110

Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 400 V AC

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
500 VA
Classe d’isolement T 40/B

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 09.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073882
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA	400 V
Tension d'entrée CA min.	380 V
Tension d'entrée CA max.	420 V
Courant d'entrée CA	2,67 A
Courant de démarrage max.	23 A
Courant de court-circuit	31 A
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de sortie CA 1	110 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	500 VA
Protection des appareils | Électrique	
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	5,8 kV
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	Vissé
Dimension de fixation a	88 mm
Dimension de fixation b	122 mm
Dimension de fixation c	7 mm
Hauteur	110 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	144 mm
Diamètre alésage	7 mm
Longueur de l'alésage	11 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 09.05.2024