MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET 1000-400±5%/230 mit Gehäuse

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
1000 VA
Classe d'isolement T 40/B
avec coffret

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 20.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879288804
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA	400 V
Tension d'entrée CA min.	380 V
Tension d'entrée CA max.	420 V
Courant d'entrée CA	2,68 A
Courant de démarrage max.	37 A
Courant de court-circuit	122 A
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de sortie CA	230 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	1000 VA
Protection des appareils | Électrique	
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	5,1 kV
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	Vissé
Dimension de fixation a	112 mm
Dimension de fixation b	135 mm
Hauteur	193 mm
Largeur	215 mm
Profondeur	196 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 20.05.2024