MURR ELEKTRONIK
stay connected

MLA-24VAC/DC 60W JOINT LUMINEUX TRANSIL

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 24 V

24 V AC/DC
Diode + LED (verte)
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 06.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011310
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Capacity CX	200 ms
Puissance de maintien max.	60 W
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de crête de coupure max.	1 V
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA min.	20 V
Tension d'entrée CA max.	27 V
Tension d'entrée CC min.	20 V
Tension d'entrée CC max.	27 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	jaune
Caractéristiques techniques | Installation	
Forme du contact	A
Distance entre les contacts	18 mm
Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du contact	Argenté
Matériau boîtier	PUR
Matériau contact	Bronze
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	4,5 mm
Largeur	37,5 mm
Profondeur	28 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 06.05.2024