

MIRO6,2 Débrochable Relais 24VAC/DC - 230VAC/DC6A

MIRO6,2 relais débrochable, entrée 24AC/DC / 12mA, sortie 230VAC/DC /

- 1 contact inverseur
- 6 A
- 24 V AC/DC
- Bornes à ressort

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879021432

Numéro du tarif douanier 85364900

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 24 V

Tension d'entrée CA min. 19,2 V

Tension d'entrée CA max. 28,8 V

Tension d'entrée CC 24 V

Tension d'entrée CC min. 19,2 V

Tension d'entrée CC max. 28,8 V

Courant d'entrée 12 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V

Fréquence de commutation max. 10 Hz

Puissance de coupure CA max. 1500 VA

Puissance de coupure CC max. 180 W

Tension de commutation CA max. 250 V

Tension de commutation CC max. 30 V

Courant de commutation CC 100 mA

Courant de commutation max. 6 A

Diagnostics

Indicateur d'état à LED vert

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie En fonction de la charge

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP20

Tension d'isolement assignée 250 V

Durée de vie électrique CN 10000 Cycles

Durée de vie électrique NO 30000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique 10000000 Cycles

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max. 4 ms

Temps de réponse max. 8 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact Ag Sn O2

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)

Hauteur 93 mm

Largeur 6,2 mm

Profondeur 75,6 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	60 °C