MURR ELEKTRONIK
stay connected

Relais de sécurité MIRO SAFE+ E 24 - Module d'extension


24 VAC/DC - 4 NO / 2 NF

6 A
Modules d'extension

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367622
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Valeurs caractéristiques de sécurité	
Durée d'utilisation	20 a
Catégorie (EN ISO 13849-1)	4
Niveau de performance (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Puissance apparente max.	1,2 VA
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA	24 V
Tension d'entrée CA min.	20,4 V
Tension d'entrée CA max.	26,4 V
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	20,4 V
Tension d'entrée CC max.	28,8 V
Caractéristiques électriques | Sortie	
Nombre de contacts auxiliaires	2
Nombre de sorties d'alarme	0
Nombre de contacts de sécurité	4
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Contacts auxiliaires	51-52, 61-62
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	250 V
Courant de commutation max.	6 A
Pouvoir de coupure contacts de sécurité STOP 0	max. 250 V AC/6 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié
Contacts de sécurité	13-14, 23-24, 33-34, 43-44
Caractéristiques techniques | Protection des appareils	
Conditions durée de vie	En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique	
Durée de vie électrique	10000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique	
Durée de vie mécanique	10000000 Cycles
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau contact	Ag Sn O
Propriétés du matériau, contact	Auto-nettoyant, À guidage forcé
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	100 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	121 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	45 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C
Type de connexion 4	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4
PIN 1	14
PIN 2	24
PIN 3	34
PIN 4	44
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4
PIN 1	A 2
PIN 2	X 2
PIN 3	52
PIN 4	62
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4
PIN 1	A 1
PIN 2	X 1
PIN 3	51
PIN 4	61
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	4
PIN 1	13
PIN 2	23
PIN 3	33
PIN 4	43

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024