

Module 1x USB-A + 1x RJ45

MSDD, 1x USB forme A femelle/femelle + 1x RJ45 8p metal

USB (forme A); RJ45  
1x USB 3.0 (femelle/femelle) forme A  
1x RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27189217      |
| ECLASS-6.1               | 27189217      |
| ECLASS-7.0               | 27189217      |
| ECLASS-8.0               | 27189217      |
| ECLASS-9.0               | 27189217      |
| ECLASS-10.1              | 27182806      |
| ECLASS-11.1              | 27182806      |
| ECLASS-12.0              | 27182806      |
| ETIM-5.0                 | EC002625      |
| GTIN                     | 4048879037587 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Données mécaniques | Données de montage

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 88 mm   |
| Largeur    | 51 mm   |
| Profondeur | 70,4 mm |

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Température de stockage min. | 5 °C  |
| Température de stockage max. | 40 °C |

Tôle de blindage

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Connection information | Filetage M4 |
|------------------------|-------------|

Couple de serrage 0,9 Nm

**USB**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tension de service CA                 | 48 V                     |
| Tension de service CC                 | 48 V                     |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V                     |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V                   |
| Courant de service                    | 1,5 A                    |
| Spécification USB                     | 3.0                      |
| Taux de transmission max.             | 5000 MBit/s              |
| Type de verrouillage                  | Verrouillage à enclipser |

**RJ45**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V                     |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V                   |
| Courant de service max. (UL)          | 175 mA                   |
| Family construction form              | RJ45                     |
| Famille de formes au verso            | RJ45                     |
| Catégorie de câble min.               | Cat5e                    |
| Type de verrouillage                  | Verrouillage à enclipser |