

MSDD_Set besteht aus:
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)

Lien vers le produit

Illustration




Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

GTIN 4048879033367

Numéro du tarif douanier 85389099

Unité de conditionnement 1

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -10 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -25 °C

Température de stockage max. 60 °C

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm

Revêtement du boîtier À surface traitée

Couleur couvercle transparent

Matériau du couvercle PC

Matériau boîtier Zinc affiné moulé sous pression

Allemagne (VDE)

Section de raccordement max. 6 mm²

Numéro AWG max. 10

Tension de service CA 250 V

Courant de service 16 A

Indicateur d'état à LED jaune

Type de raccordement Bornes à vis SK

Nombre de pôles 2 + PE

Connexions par pôle 2

Contact de protection disponible oui