

Modlink MSDD-Set besteht aus:

Rahmenmodul 1-fach grau 3mm Doppelbart

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

GTIN 4048879691802

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -30 °C

Température de service max. 70 °C

Température de stockage min. -30 °C

Température de stockage max. 80 °C

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm

Couleur couvercle gris

Couleur du boîtier noir

Matériau du couvercle PBT

Matériau boîtier PA

Tôle de blindage

Connection information Filetage M4

Couple de serrage 0,9 Nm

USB

Tension de service CA 48 V

Tension de service CC 48 V

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V

Courant de service 1,5 A

Spécification USB 3.0

Taux de transmission max. 5000 MBit/s

Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

RJ45

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V

Courant de service max. (UL) 175 mA

Family construction form RJ45

Famille de formes au verso RJ45

Catégorie de câble min. Cat5e

Type de verrouillage Verrouillage à enclipser