**Modlink MSDD-Set besteht aus:**

Rahmenmodul 1-fach grau 3mm Doppelbart

## Lien vers le produit

### Illustration




Photo non contractuelle

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27189234 |
| ECLASS-7.0 | 27189234 |
| ECLASS-8.0 | 27189234 |
| ECLASS-9.0 | 27189234 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879691819 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Unité de conditionnement | 1 |

### Cadre

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 21.05.2024

| | |
|---|---|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
| Température de service min. | -30 °C |
| Température de service max. | 70 °C |
| Température de stockage min. | -30 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
| Couleur couvercle | gris |
| Couleur du boîtier | noir |
| Matériau du couvercle | PBT |
| Matériau boîtier | PA |
| **Tôle de blindage** | |
| Connection information | Filetage M4 |
| Couple de serrage | 0,9 Nm |
| **SUB-D9** | |
| Tension de service CA | 48 V |
| Tension de service CC | 48 V |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
| Courant de service | 3 A |
| Courant de service max. (UL) | 175 mA |
| Family construction form | SUB-D9 |
| Famille de formes au verso | SUB-D9 |
| Gender | female |
| Indication M/F au verso | female |
| Type de verrouillage | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| Nombre de pôles | 9 |
| **RJ45** | |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
| Courant de service max. (UL) | 175 mA |
| Family construction form | RJ45 |
| Famille de formes au verso | RJ45 |
| Catégorie de câble min. | Cat5e |
| Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 21.05.2024