

Colonne lumineuse Modlight30

Equippée de modules à LEDs en vert, jaune et rouge

Élément de raccordement + module à LED
vert, jaune, rouge
Câble de raccordement 3 m

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879311885
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	24 V
Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	83 mA

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	30 mm
---------	-------

Largeur	30 mm
Profondeur	160 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 1	
Family construction form	free cable end
Nombre de pôles	6
PIN 1	Wire YE
PIN 2	LED WH
PIN 3	LED BU
PIN 4	LED GN
PIN 5	LED YE
PIN 6	LED RD