

Comlight56 LED Signalleuchte rot

Eingang 24VDC

Témoin de signalisation compact
rouge

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879853842
Numéro du tarif douanier	85319000
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	26 mA

Communication industrielle | IHM

Luminosité	735 mcd
------------	---------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

Données mécaniques | Données du matériau

Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	61 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	56 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	50 °C
Type de connexion 1	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	0 V (24 V DC)