

**Comlight56 LED Signalleuchte grün**

Eingang 24VDC

Témoin de signalisation compact  
vert

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27371220      |
| ECLASS-6.1               | 27110390      |
| ECLASS-7.0               | 27110390      |
| ECLASS-8.0               | 27110390      |
| ECLASS-9.0               | 27110350      |
| ECLASS-10.1              | 27110350      |
| ECLASS-11.1              | 27110350      |
| ECLASS-12.0              | 27110350      |
| ETIM-5.0                 | EC000232      |
| GTIN                     | 4048879853866 |
| Numéro du tarif douanier | 85319000      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension de service CC        | 24 V  |
| Consommation électrique max. | 26 mA |

Communication industrielle | IHM

|            |          |
|------------|----------|
| Luminosité | 1355 mcd |
|------------|----------|

Protection des appareils | Électrique

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65                |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |

Données mécaniques | Données du matériau

Données mécaniques | Données de montage

Caractéristiques environnementales | Climatique

## Type de connexion 1