

Comlight56 LED Signalleuchte klar

mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten

Témoin de signalisation compact  
Bride mâle M12, 4 pôles  
transparent

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27371220      |
| ECLASS-6.1               | 27110390      |
| ECLASS-7.0               | 27110390      |
| ECLASS-8.0               | 27110390      |
| ECLASS-9.0               | 27110350      |
| ECLASS-10.1              | 27110350      |
| ECLASS-11.1              | 27110350      |
| ECLASS-12.0              | 27110350      |
| ETIM-5.0                 | EC000232      |
| GTIN                     | 4048879855747 |
| Numéro du tarif douanier | 85319000      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension de service CC        | 24 V  |
| Consommation électrique max. | 26 mA |

Communication industrielle | IHM

|            |          |
|------------|----------|
| Luminosité | 1541 mcd |
|------------|----------|

Protection des appareils | Électrique

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65                |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

**Données mécaniques | Données de montage**

|         |         |
|---------|---------|
| Hauteur | 78,8 mm |
|---------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 56 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 56 mm |
|------------|-------|

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -30 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Température de service max. | 50 °C |
|-----------------------------|-------|

**Type de connexion 1**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Family construction form | M12 |
|--------------------------|-----|

|        |      |
|--------|------|
| Gender | male |
|--------|------|

|        |   |
|--------|---|
| Codage | A |
|--------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

|       |                  |
|-------|------------------|
| PIN 3 | BU 0 V (24 V DC) |
|-------|------------------|

|       |                  |
|-------|------------------|
| PIN 4 | BK 24 V DC (0 V) |
|-------|------------------|