

Modlight70 Pro module LED blanc

Entrée 24VDC

Module à LED (transparente)

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879752466
Numéro du tarif douanier	85319000
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Consommation électrique max.	62,5 mA

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	PC
------------------	----

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	49 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 1	
Mode de fixation	Fermeture à baïonnette