MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlight70 Pro - élément de raccordement M12 5 pôles

Sortie en bas, entrée 24VDC

Base
avec raccordement M12
Départ vers le bas
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration

Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879758888
Numéro du tarif douanier	85319000
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	26,4 V

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 03.05.2024

Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	140 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 1	
Mode de fixation	Fermeture à baïonnette

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 03.05.2024