

Modlight50 Pro, Colonne lumineuse LED connexion borniers

vert,jaune,rouge,buzzer

Base, buzzer, flash + module à LED
vert, jaune, rouge

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759656
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Consommation électrique max.	385 mA
Communication industrielle IHM	
Pression sonore réduite à 1 m	80 dB
Pression sonore à 1 m	90 dB
HMI Illumination properties	

Cycles de clignotement 60 ±12 par minute

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	253,5 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	50 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	60 °C