

Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen

blau,gruen,gelb,rot,Summermodul

Base, buzzer, module à LED
rouge, jaune, vert, bleu

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759915
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Consommation électrique max.	430 mA

Communication industrielle | IHM

Son de buzzer	Bip rapide, Bip continu, Rapide, aigu-grave, Sweep
Pression sonore réduite à 1 m	80 dB
Pression sonore à 1 m	90 dB

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	334 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	60 °C