MURR ELEKTRONIK
stay connected

Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, Y

5 pôles, max.1,5mm², pour 2 câbles 2,1-3,0mm / 4-5mm

Mâle droit
Connecteur en Y M12, 5 pôles
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 2.1...3/4...5 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.
clamping range 2.1...3/4...5 mm (2 cable bushings)

Lien vers le produit

Illustration







Photo non contractuelle

Family construction form	M12
Codage	A
Matériau contact	Laiton
Nombre de pôles	5
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

données commerciales

ECLASS-6.0	27279221

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.05.2024

ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879201612
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA max.	60 V
Tension de service CC max.	60 V
Courant de service max. par contact	4 A
Caractéristiques techniques | Installation	
Section de raccordement max.	0,75 mm²
Installation | Raccordement	
Ouverture de clé	SW18
Protection des appareils | Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	III
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	II
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau boîtier	PA
Matériau support de contact	PA
Matériau verrouillage	Plastique
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	63 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	20 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.05.2024