

**M12 St. 0° A-kod. freies Ltg-ende geschirmt**

PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 2.5m

Mâle droit  
M12, 4 pôles  
Codage A  
blindé

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.  
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.




**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle



Longueur du câble

2,5 m

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Couple de serrage                   | 0,6 Nm            |
| Mode de fixation                    | enfiché, Vissé    |
| Revêtement du contact               | doré              |
| Family construction form            | M12               |
| Filetage                            | M12 x 1           |
| Codage                              | A                 |
| Matériau contact                    | Alliage en cuivre |
| Matériau                            | PUR               |
| Nombre de pôles                     | 4                 |
| Ouverture de clé                    | SW13              |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Longueur non gainée   | 20 mm |
| Revêtement du contact | doré  |

#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27061801      |
| ECLASS-6.1               | 27279218      |
| ECLASS-7.0               | 27279218      |
| ECLASS-8.0               | 27279218      |
| ECLASS-9.0               | 27060311      |
| ECLASS-10.1              | 27060311      |
| ECLASS-11.1              | 27060311      |
| ECLASS-12.0              | 27060311      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4065909052938 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CA max.          | 60 V |
| Tension de service CC max.          | 60 V |
| Tension de service CA (listé UL)    | 30 V |
| Tension de service CC (listé UL)    | 30 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A  |

#### Diagnostics

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indicateur d'état à LED | non |
|-------------------------|-----|

#### Installation | Raccordement

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Longueur non gainée | 20 mm   |
| Set de fixation     | M12 x 1 |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 1,5 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Revêtement verrouillage   | Nickeled      |
| Revêtement raccord à vis  | nickel plated |
| Matériau verrouillage     | Zinc moulé    |
| Material screw connection | Zinc moulé    |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
|------------------|--------------------------------------------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -25 °C                     |
| Température de service max.            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|------------------|--------------------------|

#### Installation | Câble

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| wire arrangement                                        | , noir, bleu, blanc                                       |
| Identification du câble                                 | 201                                                       |
| Type de câble                                           | 1                                                         |
| Couleur de gaine                                        | gris                                                      |
| Type of Certificate                                     | cURus                                                     |
| Amount stranding                                        | 1                                                         |
| Stranding                                               | 4 wires twisted                                           |
| Blindage du câble (type)                                | Tresse en cuivre, étamée                                  |
| Blindage du câble (revêtement)                          | 80 %                                                      |
| Banderolage                                             | Fleece, Foil                                              |
| wire arrangement                                        | , noir, bleu, blanc                                       |
| Cable weight                                            | 58,3 g/m                                                  |
| Matériel gaine                                          | PVC                                                       |
| Dureté Shore gaine                                      | 85 ± 5 Shore A                                            |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 5,3 mm                                                    |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                     |
| Material wire insulation                                | PVC                                                       |
| Amount wires                                            | 4                                                         |
| Outer diameter insulation                               | 1,25 mm                                                   |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                     |
| Shore hardness wire insulation                          | 45 ± 5 Shore D                                            |
| Material properties wire insulation                     | Bon traitement mécanique                                  |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Amount strands (wire)                                   | 19                                                        |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm²                                                  |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                         |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 5                                           |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                     |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                      |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4,8 A                                                     |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                           |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                               |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                               |
| Tension alternative constante (conducteur - blindage)   | 2 kV @ 60 s                                               |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                    |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                     |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                     |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                     |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090       |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance à l'essence  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance          | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe) | 10 x Outer diameter                                                          |