MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlink Heavy embase taille A3 traversée de cloison droite IP67

Avec levier de verrouillage simple

A3
Boîtier pour montage ultérieur
Verrouillage longitudinal
IP67
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879643016
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Installation | Raccordement	
Cycles d'enfichage min.	500
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Type de boîtier	Boîtier pour montage ultérieur
Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau joint	NBR

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 07.05.2024

Matériau boîtier	Zinc moulé
Matériau verrouillage	Acier
Données mécaniques | Données de montage	
Taille	A3
Hauteur	23,1 mm
Largeur	40,1 mm
Profondeur	33 mm
Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 07.05.2024