

Modlink Heavy embase taille A16 traversée de cloison IP65

Avec levier de verrouillage simple et couvercle

A16
Boîtier pour montage ultérieur
Verrouillage longitudinal
IP65


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879643580
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Installation | Raccordement

Cycles d'enfichage min. 500

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier Boîtier pour montage ultérieur

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau joint	NBR

Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
------------------	-------------------

Matériau couvercle de protection	Plastique
----------------------------------	-----------

Matériau verrouillage	Acier
-----------------------	-------

Données mécaniques | Données de montage

Taille	A16
--------	-----

Hauteur	26 mm
---------	-------

Largeur	29,5 mm
---------	---------

Profondeur	96 mm
------------	-------

Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal
----------------------	---------------------------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	100 °C
-----------------------------	--------

Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21
---------------------------------------	-----------