

Modlink Heavy embase taille B24 traversée de cloison IP65

Avec levier de verrouillage simple

B24
Boîtier pour montage ultérieur
Verrouillage longitudinal
IP65


Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646789
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Installation | Raccordement

Cycles d'enchâssage min.	500
--------------------------	-----

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfilé, Verrouillé, Avec raccord à vis

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Type de boîtier	Boîtier pour montage ultérieur
-----------------	--------------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau joint	NBR
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium

Matériau verrouillage	Acier
-----------------------	-------

Données mécaniques | Données de montage

Taille	B24
Hauteur	28,5 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	140 mm
Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21