MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlink Heavy boitier B24 IP68

Verrouillage par vis, sortie de côté M40

B24
Boîtier de presse-étoupe
Verrouillage à vis
IP68
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647489
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Installation	
Sortie de câble	latéral
Installation | Raccordement	
Couple de serrage	4 Nm
Set de fixation	M40
Cycles d'enfichage min.	500
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP68
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Type de boîtier	Boîtier de presse-étoupe

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.05.2024

Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Matériau joint	Silicone
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Matériau verrouillage	Acier inoxydable
Données mécaniques | Données de montage	
Taille	B24
Mode de fixation	Verrouillage à vis
Hauteur	110,5 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	192 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/21

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.05.2024