MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlink Heavy module mâle blindé, 2 pôles

50V, 10A

Mâle
2 pôles
Koax
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641845
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	5
Installation | Raccordement	
Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500
Installation | Affectation des broches	
Nombre de pôles	2
Protection des appareils | Électrique	
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
Données mécaniques | Données du matériau	
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau boîtier	PA
Données mécaniques | Données de montage	

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.05.2024

Nombre d'emplacements de modules	2
Hauteur	44 mm
Largeur	29,2 mm
Profondeur	34,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.05.2024