

Modlink Heavy contact mâle à sertir 2,5mm doré, 0,5mm²

100 pièces

Contact à sertir tourné
Mâle
2.5 mm
0.5 mm² (AWG 20)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653459
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max.	0,5 mm²
Numéro AWG max.	20
Installation Raccordement	
Longueur de dénudage	6,5 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	doré

Matériau contact

Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	4,5 mm
Largeur	4,5 mm
Profondeur	25 mm