

**Modlink Heavy contact mâle à sertir 4mm argenté, 1,5mm<sup>2</sup>**

100 pièces

Contact à sertir tourné

Mâle

4 mm

1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)

Unité de conditionnement : 100 pièces

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653718
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100

**Caractéristiques techniques | Installation**

Section de raccordement max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Numéro AWG max.	16

**Installation | Raccordement**

Longueur de dénudage	9 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	male
Cycles d'enchâssage min.	500

**Données mécaniques | Données du matériau**

Revêtement du contact	Argenté
-----------------------	---------

Matériau contact Laiton

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	6 mm
Largeur	6 mm
Profondeur	29 mm